

Link do produktu: <https://komet.com.pl/deflektor-110-z-rozeta-oc-p-5052.html>



Deflektor 110 z rozetą oc.

Cena	92,84 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	07927

Opis produktu

Deflektor cylindryczny fi 110 z rozetą ocynkowany

Zastosowanie:

Nasady kominowe są elementami kończącymi wylot przewodu kominowego. Zamontowane na końcu przewodów wentylacyjnych służą kilku celom:

- ochrona przed opadami
- wspomaganie ciągu kominowego.

Nasada kominowa pozwala zamienić energię wiatru na podciśnienie w kominie, które wytwarza i stabilizuje ciąg kominowy. Nasady kominowe wykonywane są w wersji z płytą kominową dzięki czemu podczas czyszczenia umożliwia to łatwe wyciągnięcie nasady z całego systemu kominowego. Nasady kominowe można scharakteryzować, opisując ich zachowanie w stosunku do wiejącego wiatru. Nasady stałe - nie zmieniają swego położenia w stosunku do wiejącego wiatru. Są stosowane na zakończenie przewodów wentylacyjnych.

Warto stosować:

- na obszarach, gdzie występują silne wiatry zamykające wylot komina
- na kominach, w sąsiedztwie których znajdują się wysokie drzewa
- na kominach usytuowanych poniżej połaci dachu, gdy wylot komina jest poniżej kalenicy
- na kominach krótkich
- na kominach o małym przekroju poprzecznym.

Specyfikacja:

- materiał wykonania - stal ocynkowana DX51D
- grubość ścianki - 0,5mm
- średnica nasady - 110mm
- długość kielicha - ok. 80mm
- wysokość od płyty - ok. 400mm
- płyta dachowa - ok. 250 x 250mm