

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:00

Link do produktu: <https://komet.com.pl/gazowy-waz-elastyczny-100cm-p-4893.html>

Gazowy wąż elastyczny 100cm



Cena	52,07 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	09208

Opis produktu

Gazowy wąż elastyczny w powłoce PVC

Specyfikacja:

- max. ciśnienie pracy - 0,05 MPa (0,5 bar)
- klasa ciśnieniowa MOP 0,5
- zalecana temperatura pracy - do 60°C
- promień zgięcia 5 cm
- długość węża - 100cm

Połączenie:

Przewód posiada dwie obrotowe nakrętki G1/2 , gwarantujące bezpieczny montaż, bez ryzyka skręcania i naruszania szczelności połączenia.

Bezpieczeństwo przechowywania:

Końcówki węża zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Zapobiega to przedostaniu się zanieczyszczeń do wnętrza przewodu przed montażem.

Bezpieczeństwo Pożarowe:

Pozytywna próba ogniowa (testy w temperaturze 650°C przez 30 minut) dopuszcza do stosowania w miejscach zagrożonych pożarem.

Charakterystyka produktu:

Przewód gazowy zbudowany jest z trzech warstw, z których każda stanowi o dodatkowym bezpieczeństwie.

Warstwa I:

Elastyczna karbowana rura - wykonana jest z wysokiej jakości stali, której konstrukcja umożliwia dowolne wyginanie przyłącza. Minimalny promień zgięcia wynosi 5 cm.

Warstwa II:

Oplot ze stali nierdzewnej - stanowi ochronę przez nadmiernym rozciąganiem, jednocześnie chroni przewód wewnętrzny przed uszkodzeniami.

Warstwa III:

Warstwa PVC stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, ma zwiększoną odporność na środki chemiczne. Umożliwia łatwe zachowanie przewodu w czystości.

Certyfikacja:

Wyrób posiada numer CE 0085-CPD-BU0355 wydany przez DVGW CERT.