

Link do produktu: <https://komet.com.pl/gazowy-waz-elastyczny-50cm-p-4891.html>

## Gazowy wąż elastyczny 50cm



Cena	<b>38,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>06695</b>

### Opis produktu

#### Gazowy wąż elastyczny w powłoce PVC

#### Specyfikacja:

- max. ciśnienie pracy - 0,05 MPa (0,5 bar)
- klasa ciśnieniowa MOP 0,5
- zalecana temperatura pracy - do 60°C
- promień zgięcia 5 cm
- długość węża - 50cm

#### Połączenie:

Przewód posiada dwie obrotowe nakrętki G1/2 , gwarantujące bezpieczny montaż, bez ryzyka skręcania i naruszania szczelności połączenia.

#### Bezpieczeństwo przechowywania:

Końcówki węża zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Zapobiega to przedostaniu się zanieczyszczeń do wnętrza przewodu przed montażem.

#### Bezpieczeństwo Pożarowe:

Pozytywna próba ogniowa (testy w temperaturze 650°C przez 30 minut) dopuszcza do stosowania w miejscach zagrożonych pożarem.

#### Charakterystyka produktu:

---

Przewód gazowy zbudowany jest z trzech warstw, z których każda stanowi o dodatkowym bezpieczeństwie.

**Warstwa I:**

Elastyczna karbowana rura - wykonana jest z wysokiej jakości stali, której konstrukcja umożliwia dowolne wyginanie przyłącza. Minimalny promień zgięcia wynosi 5 cm.

**Warstwa II:**

Oplot ze stali nierdzewnej - stanowi ochronę przez nadmiernym rozciąganiem, jednocześnie chroni przewód wewnętrzny przed uszkodzeniami.

**Warstwa III:**

Warstwa PVC stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, ma zwiększoną odporność na środki chemiczne. Umożliwia łatwe zachowanie przewodu w czystości.

**Certyfikacja:**

Wyrób posiada numer CE 0085-CPD-BU0355 wydany przez DVGW CERT.