Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 11:41

Link do produktu: https://komet.com.pl/gazowy-waz-elastyczny-75cm-p-4892.html

# Gazowy wąż elastyczny 75cm

| | |
|---|---|
| Cena | **49,14 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Numer katalogowy | **09209** |

## Opis produktu

**Gazowy wąż elastyczny w powłoce PVC**

**Specyfikacja:**

- max. ciśnienie pracy - 0,05 MPa (0,5 bar)
- klasa ciśnieniowa MOP 0,5
- zalecana temperatura pracy - do 60°C
- promień zgięcia 5 cm
- długość węża - 75cm

**Połączenie:**

Przewód posiada dwie obrotowe nakrętki G1/2 , gwarantujące bezpieczny montaż, bez ryzyka skręcania i naruszania szczelności połączenia.

**Bezpieczeństwo przechowywania:**

Końcówki węża zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Zapobiega to przedostaniu się zanieczyszczeń do wnętrza przewodu przed montażem.

**Bezpieczeństwo Pożarowe:**

Pozytywna próba ogniowa (testy w temperaturze 650°C przez 30 minut) dopuszcza do stosowania w miejscach zagrożonych pożarem.

**Charakterystyka produktu:**

Przewód gazowy zbudowany jest z trzech warstw, z których każda stanowi o dodatkowym bezpieczeństwie.

**Warstwa I:**

Elastyczna karbowana rura - wykonana jest z wysokiej jakości stali, której konstrukcja umożliwia dowolne wyginanie przyłącza. Minimalny promień zgięcia wynosi 5 cm.

**Warstwa II:**

Oplot ze stali nierdzewnej – stanowi ochronę przez nadmiernym rozciąganiem, jednocześnie chroni przewód wewnętrzny przed uszkodzeniami.

**Warstwa III:**

Warstwa PVC stanowi zabezpieczenie antykorozyjne, ma zwiększoną odporność na środki chemiczne. Umożliwia łatwe zachowanie przewodu w czystości.

**Certyfikacja:**

Wyrób posiada numer CE 0085-CPD-BU0355 wydany przez DVGW CERT.