

Link do produktu: <https://komet.com.pl/pianka-tytan-p-pist-euroline-750-ml-p-5157.html>



Pianka TYTAN P pist. Euroline 750 ml

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 27,49 zł |
| Numer katalogowy | 07388 |
| Kod EAN | 5903518058417 |

Opis produktu

PIANKA TYTAN EUROLINE PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA

Piana Tytan Euro-Line O2 utwardza się pod wpływem wilgoci, rekomendowana jest do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie, izolowanie. Niskorozprężna formuła zabezpiecza ramy okienne przed deformacją, a niska post ekspansja gwarantuje stabilność wymiarową.

Parametry techniczne

- Odporność termiczna: -60°C do +100°C
- Klasa palności: F/B3 (EN 13 501 / DIN 4102-1)
- Zawartość VOC (lotnych związków organicznych): 140 [g/puszka]

ZALETY:

- brak emisji MDI – większe bezpieczeństwo pracy
- nowa generacja zaworu – system uniemożliwiający
- zaklejenie się zaworu i uciekanie gazu
- niska rozprężność – zabezpiecza ramy okienne przed deformacjami
- precyzyjna aplikacja
- szybki czas utwardzania
- możliwość pracy we wszystkich pozycjach roboczych (przy temperaturze puszkki > +15°C)
- możliwość pracy przez cały rok – temperatury aplikacji od 0°C do +30°C
- oszczędność czasu montażystów – obróbka piany może zacząć się już po 40 minutach
- odporność na pleśń i grzyby
- wydłużony termin gwarancji - 18 miesięcy
- "Ozon-friendly" oznacza to, że produkt nie zawiera freonów - gazów typu Chloro-Fluoro-Carbon (CFC i HCFC), które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej

ZASTOSOWANIE:

- montaż okien i drzwi, w szczególności w szerokim zakresie wymiarów szczelin
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- montaż i izolacja paneli ściennych, blach falistych, dachówek, itp.
- wygłuszenie i uszczelnianie ścian działowych, kabin samochodowych i łodzi
- łączenie elementów w konstrukcjach szkieletowych