

BRAK
ZDJĘCIA



Wkręt farm kolor 4.8x25 8017

Cena	16,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	02021
Kod EAN	5907704426325

Opis produktu

1. NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POWŁOKA LAKIERNICZA

Specjalny proces nanoszenia i utwardzania lakieru w podczerwieni gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne powłoki podczas montażu. Grubość powłoki 60-80µm i jej niewrażliwość na promienie UV zapewniają trwałą kolor, dopasowany do pokrycia dachowego. Powłoka stanowi jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

2. POWŁOKA CYNKOWA

Warstwa cynku galwanicznego gwarantuje wysoką ochronę antykorozyjną i nie ulega uszkodzeniu podczas montażu (wkręcania).

3. PODKŁADKI GUMOWE TYPU EPDM

Doskonale wulkanizują się, tworząc szczelne połączenie. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne, są trwale elastyczne i niwelują skutki ruchów termicznych. Zastosowanie podkładek EPDM zwiększa odporność połączenia na korozję.

4. HARTOWANIE

Wkręty naszej produkcji poddawane są procesowi obróbki cieplnej, który zapewnia im odpowiednią twardość.

5. KOŃCÓWKA SAMOWIERCĄCA

z ostrym wiertłem, redukująca moment wkręcający, zapewnia przewiercanie blach w bardzo krótkim czasie. Zdolność przewiercania blachy do 5mm! (dla WF/WFOC - o średnicy 5,5mm)

wiśniowy - RAL 3009
ciemny wiśniowy - RAL 3011
czerwony - RAL 5010
niebieski - RAL 6005
jasny zielony - RAL 6020
zielony - RAL 7024
grafitowy - RAL 8004
ceglasty - RAL 8017
brązowy - RAL 8019
ciemny brązowy - RAL 9005
czarny - RAL 9006
srebrny metalik - RAL 9010
biały - RAL 3005

Opakowanie zawiera 250szt.