

Wkręt farmer 4.8x55 kolor 8004



Cena	21,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	08815
Kod EAN	5907704426547

Opis produktu

Wkręt farmerski zwykły

1. NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POWŁOKA LAKIERNICZA

Specjalny proces nanoszenia i utwardzania lakieru w podczerwieni gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne powłoki podczas montażu. Grubość powłoki 60-80µm i jej niewrażliwość na promienie UV zapewniają trwały kolor, dopasowany do pokrycia dachowego. Powłoka stanowi jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

2. POWŁOKA CYNKOWA

Warstwa ocynku galwanicznego gwarantuje wysoką ochronę antykorozyjną i nie ulega uszkodzeniu podczas montażu (wkręcania).

3. PODKŁADKI GUMOWE TYPU EPDM

Doskonale wulkanizują się, tworząc szczelne połączenie. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne, są trwale elastyczne i niwelują skutki ruchów termicznych. Zastosowanie podkładek EPDM zwiększa odporność połączenia na korozję.

4. HARTOWANIE

Wkręty poddawane są procesowi obróbki cieplnej, który zapewnia im odpowiednią twardość.

5. KOŃCÓWKA SAMOWIERCĄCA

z ostrym wiertłem, redukująca moment wkręcający, zapewnia przewiercanie blach w bardzo krótkim czasie. Zdolność przewiercania blachy do 5mm! (dla WF/WFOC - o średnicy 5,5mm).

- średnica - 4,8mm
- długość - 55mm
- kolor - ceglasty (RAL 8004)

Opakowanie zawiera 200szt.